

FlexShaft™ Trommeln. Highspeed Rohrreinigung

NEU



RIDGID® FlexShaft Trommeln verwenden spezielle Kettenschleudern, die an einer flexiblen Spirale befestigt sind und mit hoher Geschwindigkeit gedreht werden. Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang), der an der Antriebswelle in der Mitte befestigt wird. Da die Spirale in der robusten Nylon-Ummantelung rotiert, die in einer vollständig geschlossenen Trommel untergebracht ist, entsteht weniger Schmutz am Einsatzort.



KETTENSCHLEUDER
- Alle Leitungsarten
- Für leichte Blockaden und Fett



KETTENSCHLEUDER MIT HARTMETALL-LAUFSAETZEN
- Leitungen, außer Kunststoff
- Für leichte Blockaden, Fett, Kalk und Wurzeln

REINIGUNG VON 1¼" BIS 4" (32 - 100 MM) LEITUNGEN

Die RIDGID FlexShaft Trommeln sind leichte, kompakte und hocheffiziente Maschinen, die 1¼" bis 4" (32 bis 100 mm) Leitungen mit einer Länge von bis zu 70' (21,3 m), vollständig reinigen.

FlexShaft Trommeln können auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrrinneren weiter durchgeführt werden kann.

Merkmale

- Vollständige Reinigung. Die Kettenschleudern weiten sich und reinigen die Leitung vollständig bis zur Rohrrinnenwand.
- Gleichzeitige Nutzung mit einer Kamera. Mit den FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektionskamera während der Reinigung im Rohr mitführen.
- Steigerung der Produktivität. Rasches Einrichten und Zusammenräumen, schnelle Reinigung und kabelloser Komfort für zusätzliche Zeitersparnis.
- Passen sie Ihre Trommel an Ihre Bedürfnisse an. Ein umfassendes Sortiment an Kettenschleudern und Zubehör steht Ihnen zur Verfügung.

Spezifikationen

Modell	K9-102	K9-204
Leitungskapazität (Nom.)	1¼" bis 2" (32 bis 50 mm)	2" bis 4" (50 bis 100 mm)
Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Kabeldurchmesser (mit Ummantelung)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Kabellänge	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Drehzahl	Min. 1800 U/Min – Max. 2500 U/Min	
Bohreranschluss*	⅝" Sechskant (8 mm)	
Gewicht (ohne Bohrer/Kopf)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Abmessungen (ohne Bohrer)	19.2" x 7.5" x 22.1" (488 x 191 x 562 mm)	21.1" x 10.8" x 24.2" (536 x 274 x 615 mm)
Betriebstemperatur	-6°C bis 60°C	

*Antrieb/Akkuschauber nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellinformationen

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft Trommel, 1¼" bis 2" (32 bis 50 mm) Inklusiv: 50' (15,2 m) x ¼" (6 mm) Spirale und Set*	29.5	13.4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft Trommel, 2" bis 4" (50 bis 100 mm) Inklusiv: 70' (21,3 m) x ⅝" (8 mm) Spirale und Set**	44.4	20,1

* K9-102 inklusive: 1¼" & 2" Kettenschleuder für ¼" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), PVC 1¼" & 1½" Aufsatz, Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.

** K9-204 inklusive: 2" & 4" Kettenschleuder für ⅝" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.

Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung
64283	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1¼" - 2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette, Hartmetallaufsätze
64288	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
64293	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1¼"-2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette
64298	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64308	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
64313	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
64318	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
64323	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64328	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten
64333	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten
64338	RIDGID FlexShaft Mehrzwecköl synthetisch, 8 oz (238 ml)
64343	FlexShaft Ersatzspirale ¼" (6 mm) x 50' (15,2 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung.
64348	FlexShaft Ersatzspirale ⅝" (8 mm) x 70' (21,3 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung.