

K-7500 Trommelmaschine Für 3" (75 mm) bis 10" (250 mm) Leitungen



Standardzubehör

- T-406 Schaufelkopf.
- T-407 Rückholspiralschneider.
- T-411 - 2" (50 mm) Doppelschneidkopf.
- T-413 - 3" (75 mm) Doppelschneidkopf.
- T-414B - 4" (110 mm) Doppelschneidkopf - (Nur Messer).
- T-416B - 6" (150 mm) Doppelschneidkopf - (Nur Messer).
- T-408 - Haifischzahn-Schneidkopf.
- T-403 - 3" (75 mm) S-Siphon-Schneidkopf.
- T-468 - 3/4" (20 mm) Flexibles Spiral-Führungsstück.
- Werkzeugkasten, Sechskantschlüssel, RIDGID® PVC-Abflussreinigungshandschuhe.

Für das 3/4" (20 mm) Maschinenpaket (Best.-Nr. 61512), wird das T-468 Führungsstück durch das T-458 Führungsstück ersetzt und der 6" (150 mm) Doppelschneidkopf fällt weg.

Die K-7500 Trommelmaschine bietet die Leistung, Spiralenkontrolle, Robustheit und Manövrierfähigkeit, die von professionellen Anwendern verlangt werden. Ideal für schwierige Aufgaben, wie Wurzeln.

- Empfohlene 5/8" (16 mm) Spirale für 3" (75 mm) bis 6" (150 mm) Abflussleitungen bis 250' (76 m).
- Empfohlene 3/4" (20 mm) Spirale für 4" (110 mm) bis 10" (250 mm) Abflussleitungen bis 250' (76 m).
- Spirale rotiert mit konstanten 200 U/min.
- Dank des starken aber leisen 600 W Universalmotors und Getriebes bewältigt der Bohreraufsatz auch hartnäckige Blockaden.
 - Der Bediener erhält akustische und optische Signale.
- Innentrommel und kugelgelagerter Verteilerarm arbeiten mit Motor/Getriebesystem, um ein mögliches Überslagern der Spirale in der Trommel zu reduzieren.
- Haupt- und Innentrommel rosten, splintern oder verbeulen nicht und lassen sich leicht reinigen, um das professionelle Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Haupttrommel fasst bis zu 100' (30,5 m) 3/4" (20 mm) Spirale oder 125' (38 m) 5/8" (16 mm) Spirale.
- Der leistungsstarke AUTOFEED® Vorschubmechanismus verfügt über Schmiernippel und eine offene Konstruktion, für eine einfache Wartung; Spiralen werden mit bis zu 22' (6,7 m) pro Minute vorgeschoben und eingezogen.
- Die Zweipunkt-Treppensteighilfe erleichtert Transport und Verladung - keine zusätzlichen Kosten für Transporträder.
- Dank der schmalen Konstruktion passt die Maschine auch durch Badezimmertüren.
- Die Griffe lassen sich auf die gewünschte Höhe einstellen, um einen ausgewogenen Transport zu gewährleisten.
- Lieferung inklusive RIDGID® PVC-Rohrreinigungshandschuhen.

Maschinenoptionen


Best.-Nr. 220-240V	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
61542	K-7500	Maschine mit 3/4" (20 mm) Spiralanschlussstück und Standardzubehör	150	86,2
61522	K-7500	Maschine mit 5/8" (16 mm) Spiralanschlussstück und Standardzubehör	149	67,8
61512	K-7500 mit C-24	Maschine, Standardzubehör und 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m) Spirale mit Innenseele	233	106
61517	K-7500 mit C-100	Maschine, Standardzubehör und 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m) Spirale mit Innenseele	272	123,7

Spiralenkontrolle & Leistung –

Wenn das Werkzeug sich durch Blockaden arbeitet

Die Spirale zieht sich zur inneren Trommel hin zusammen.

- Sorgt für zusätzliche Stabilität.
- Weiterer Schutz vor Überschlagen der Spirale in der Trommel.



Motor läuft langsamer, während Kraft aufgebaut wird.

- Optische & akustische Signale zeigen Zunahme der Drehkraft an.
- Reduzierte Trommeldrehzahl ermöglicht bessere Kontrolle.

Spirale mit Verbundführungsschlauch.

- Mindert das Überschlagen der Spirale in der Trommel.

Unter hoher Drehkraft

Unter normalen Betriebsbedingungen

Spiralen mit Innenseele

Hohe Flexibilität und mehr Reinigungskraft am Spiralenende.

	Best-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	92460	C-25	25' Spirale mit Innenseele (7,6 m)	24	10,9
	92465	C-26	50' Spirale mit Innenseele (15,2 m)	43	19,5
	92470	C-27	75' Spirale mit Innenseele (22,9 m)	63	28,6
	43647	C-24	100' Spirale mit Innenseele (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)	92475	C-28	25' Spirale mit Innenseele (7,6 m)	30	13,9
	92480	C-29	50' Spirale mit Innenseele (15,2 m)	60	27,2
	41212	C-75	75' Spirale mit Innenseele (22,9 m)	93	42,5
	41697	C-100	100' Spirale mit Innenseele (30,5 m)	122	55,3

Hohlkernspiralen

	Best-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	32737	C-27HC	75' HC-Spirale (23 m)	52 3/4	23,9
	58192	C-24HC	100' HC-Spirale (30,5 m)	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)	47427	C-75HC	75' HC-Spirale (23 m)	75	34,0
	47432	C-100HC	100' HC-Spirale (30,5 m)	100	45,5

Führungen und Spiralanschlusstücke

	Best-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	92555	T-458	5/8" (16 mm) x 2' (50 mm) Führungsstück	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 mm) x 2' (50 mm) Führungsstück	2 3/4	1,25
	44122	-	5/8" (16 mm) Spiralanschlusstück, 4 1/2" (114 mm) lang	2 1/2	1,13
	44117	-	3/4" (20 mm) Spiralanschlusstück, 6" (150 mm) lang	3 1/2	1,59

Werkzeuge und Ersatzmesser – Passend für 5/8" (16 mm) und 3/4" (20 mm) Spiralen

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC und C-100HC

	Best-Nr.	Modell	Beschreibung	Ersatz-	
				messer	halter
	92485	T-403	S-Siphon-Schneidkopf, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	S-Siphon-Schneidkopf, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Schaufelkopf, 1 3/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Rückholspiralbohrer 2 9/16" (65 mm)	-	-
	92505	T-408	Spiral-Sägezahnschneidkopf, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	HD-Kugelbohrer, 1 3/4" (45 mm)	-	-
	92510	T-411	Doppelschneidkopf, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Doppelschneidkopf, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Doppelschneidkopf, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Doppelschneidkopf, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Doppelschneidkopf, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Dreiblatt-Schneidkopf 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Dreiblatt-Schneidkopf 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Dreiblatt-Schneidkopf 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Dreiblatt-Schneidkopf 6" (150 mm)	92875	92895

Weiteres Zubehör

	Best-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	60042	A-7534D	Trommelleinheit mit 3/4" (20 mm) Spiralanschlusstück	31	14
	61107	A-7558D	Trommelleinheit mit 5/8" (16 mm) Spiralanschlusstück	30	13,6
	60047	A-75DR	Trommel allein	20	9
	60032	A-75PF	AUTOFEED® Vorschubeinheit	10	4,5
	60037	-	AUTOFEED® Distanzstücke	-	-
	41992	-	C-100IC Satz mit Werkzeugen, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	-	-
	49032	-	Vorderer Führungsschlauch	3	1,3
	41937	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder	1/2	0,2
	70032	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, PVC	1/2	0,2
	59360	A-3	Werkzeugkasten	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	5/8" (16 mm) Reparaturkupplung	1 1/2	43
	92805	A-6582	5/8" (16 mm) Außenkupplung	1	28
	92810	A-6583	5/8" (16 mm) Innenkupplung	2	57
	31492	A-7571	3/4" (20 mm) Reparaturkupplung	2	57
	92880	B-6840	3/4" (20 mm) Außenkupplung	1	28
	92885	B-6841	3/4" (20 mm) Innenkupplung	2	57

SPIRALE MIT SCHNELLKUPPLUNG & WERKZEUGE


Stift eine halbe Umdrehung in eine Richtung drehen, um schnell Spiralen oder Werkzeuge anzubringen:

Schraubendreherschlitz

Rautensymbol (Verriegelte Position)

Rautensymbol (Entriegelte Position)

Schraubendreherschlitz



VERRIEGELT Rautensymbol „GESCHLOSSEN“ mit Stanzmarkierung „L“ auf Kupplung ausgerichtet.

Kupplung mit Stift und Feder aus rostfreiem Stahl; Stanzen, Ständer oder Expansionsstifte nicht erforderlich.

ENTRIEGELT Rautensymbol „OFFEN“ gegenüber Stanzmarkierung „L“ auf Kupplung.